


CS 7102-1 FL

SmartLine-Element  
mit zwei Brennern




- Einfache Steuerung - Einhandbedienung mit Knebeln
- Elegantes Design - für flächenbündigen oder aufliegenden Einbau
- Perfekt kombinierbar mit jedem SmartLine-Element
- Besonders flexibel - 1 Normalbrenner und 1 Starkbrenner
- Einfache Reinigung - Spülertaugliche ComfortClean-Topfträger

EAN : 4002516306924 / Materialnummer : 11402770

<b>Beheizungsart</b>	
Beheizungsart	Gas
<b>Bauform</b>	
SmartLine	•
<b>Design</b>	
Farbe der Glaskeramik	Schwarz
Flächenbündiger Einbau	•
Aufliegender Einbau	•
<b>Kochzonenausstattung</b>	
Anzahl der Kochzonen	2
<b>Kochzone</b>	
Position	vorne mittig
Art	Normalbrenner
Größe in mm	Ø 120-220
Max. Leistung in W	1700
Position	hinten mittig
Art	Starkbrenner
Größe in mm	Ø 140-240
Max. Leistung in W	2700
<b>Bedienkomfort</b>	
Bedienung über Sensortasten	Knebel
Bedienung über Knebel	•
Elektrozündung mit Einhandbedienung	•
<b>Pflegekomfort</b>	
Leicht zu reinigende Glaskeramik	•
Geschirrspülertaugliche Topfträger	•
<b>Sicherheit</b>	
GasStop	•

CS 7102-1 FL



SmartLine-Element  
mit zwei Brennern



<b>Technische Daten</b>	
Abmessungen in mm (Breite)	378
Abmessungen in mm (Höhe)	92
Abmessungen in mm (Tiefe)	520
Einbauhöhe mit Anschlusskasten in mm	92
Ausschnittmaße in mm (Breite) bei aufliegendem Einbau	358
Ausschnittmaße in mm (Tiefe) bei aufliegendem Einbau	500
Inneres Ausschnittmaß in mm (Breite) bei flächenbündigem Einbau	358
Inneres Ausschnittmaß in mm (Tiefe) bei flächenbündigem Einbau	500
Außeres Ausschnittmaß in mm (Breite) bei flächenbündigem Einbau	382
Außeres Ausschnittmaß in mm (Tiefe) bei flächenbündigem Einbau	524
Gewicht in kg	7
Gesamtanschlusswert in kW	4,400
Spannung in V	230
Länge Anschlusskabel in m	2,0
<b>Mitgeliefertes Zubehör</b>	
Anschlusskabel	•


CS 7102-1 FL

SmartLine-Element  
mit zwei Brennern




CS 7102 FL, flächenbündig (Skizze)

- 1) vorn
- 2) Netzanschlusskasten mit Netzanschlussleitung, L = 2000 mm
- 3) Stufenfräsung
- 4) Holzleiste 12 mm (nicht im Lieferumfang enthalten)
- 5) Gasanschluss R 1/2 - ISO 7-1 (DIN EN 10226)




CS 7102 FL, flach aufliegend (Skizze)

- 1) vorn
- 2) Netzanschlusskasten mit Netzanschlussleitung, L = 2000 mm
- 3) Gasanschluss R 1/2 - ISO 7-1 (DIN EN 10226)



CS 7000 FL, flach aufliegend (Skizze)



CS 7000 FL, flächenbündig (Skizze)

\*7+0,5 = CS7611 (Wok)